

CLIOPACK®

VAKUM MAKİNELERİ VACUUM MACHINES



VAC-300



VAC-420




VAC-510 | 510ST



VAC-700



VAC-650





Vakumlu paketlenme makineleri, gıda, ilaç, su, kimya ve elektronik endüstrilerinde kullanılır. Vakum paketlenme makineleri, vakumlama, mühürleme, soğutma işlemlerini otomatik olarak yapma özelliğine sahiptir.

AISI 304 paslanmaz çelik.

Ürünlerde oksidasyonu, küflenmeyi, böceklenmeyi ve nemlenmeyi engellenerek daha uzun süre taze tutar.

Vakumlama, gaz püskürtme (isteğe bağlı) yapıştırma, soğutma ve egzoz programlarını otomatik olarak tamamlar.

Kapak Contası: Yüksek yoğunluklu malzemeden üretilmiştir. Vakum haznesi kapak contası, makinenin rutin işlerde sızdırmazlık performansını garanti eder.

Tamamen CE direktiflerine uygun olarak üretilmiştir.



Vacuum packaging machines are used in the food, pharmaceutical, water, chemical and electronics industries. Vacuum packaging machines have the feature of automatic vacuuming, sealing and cooling processes.

AISI 304 stainless steel.

It keeps products fresh for a longer time by preventing oxidation, mold, insect and moist.

Automatically completes vacuuming, gas spraying (optional), sealing, cooling and exhaust programs.

Cover Gasket: Made of high density material. The vacuum chamber cover seal guarantees the sealing performance of the machine in routine work.

It is produced completely in accordance with CE directives.



MODEL	VAC-300	VAC-420	VAC-510 VAC-510ST	VAC-650	VAC-700
Hazne Ölçüsü Chamber Size	310x370x160 mm	435x435x180 mm	520x495x200 mm	540x710x180 mm	700x590x180 mm
Pompa Gücü Pump Power	12 m ³ /s m ³ /h	21 m ³ /s m ³ /h	21 m ³ /s m ³ /h	45 m ³ /s m ³ /h	105 m ³ /s m ³ /h
Yapıştırma Çenesi Sealer Bar	310 mm	420 mm	510 mm	650-510 mm	700 mm x 2
Voltaj / Güç Voltage / Power	220 V 50/60 Hz 0,55 kW	220 V 50/60 Hz 0,75 kW	220 V 50/60 Hz 0,85 kW	380 V 50/60 Hz 1,5 kW	380 V 50/60 Hz 2,2 kW
Vakum Süresi Output Times	39 kg	49 kg	65 kg - 100 kg	150 kg	445 kg
Ağırlık Weight	20-30 saniye 20-30 seconds	20-30 saniye 20-30 seconds	20-30 saniye 20-30 seconds	20-30 saniye 20-30 seconds	20-30 saniye 20-30 seconds
Ölçüler (E x B x Y) Dimensions (W x L x H)	380x510x420 mm	500x570x480 mm	585x630x450 mm	900x770x1020 mm	1710x810x1130 mm
Yapıştırma Çenesi Varyantları Variants of Sealer Bar					

İsteğe Bağlı Özellikler
Optional Features

Çift yapıştırma çubuğu
Dual sealing bar

Çift yapıştırma çenesi
Stand özelliği
Dual sealing bar
Stand feature

Çift yapıştırma çenesi
"L" Yapıştırma özelliği
Dual sealing bar
"L" Sealing feature